



Automatische deuren | Toegangscontrole | Glastechniek

Schuifdeuraandrijvingen

Valor
Rex
Ten
Civik
Valor T
Valor H



Pijl 11 | 3328 KN | Dordrecht | Tel: 078-6451095 | Fax: 084-8670200
info@ardio.nl | www.ardio.nl

Inhoudsopgave

Over Ardio.....3

Valor.....4



Over Ardio

Ardio is een jonge, groeiende onderneming, waar service, kwaliteit en flexibiliteit de sleutelwoorden zijn. Zowel ons bedrijf als ons logo staan voor een jarenlange samenwerking waarin de klant centraal staat. Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop, montage, service en onderhoud van automatische deuren, toegangscontrole en glastechniek. Ardio is in staat alle zorgen bij u uit handen te nemen. Door onze ervaring in verkoop en installatie zijn wij in staat u vanaf het begin (behoefte) tot het eind (realisatie of uitvoering) te begeleiden. Wij volgen bij de begeleiding van het voorzien in uw behoefte de volgende stappen:

- **Adviseren** Ardio staat samen met haar fabrikanten van de producten garant voor een degelijk product dat aan alle verwachtingen zal voldoen.
- **Regiseren** Ardio installeert, of kiest in samenspraak met de opdrachtgever de juiste installatiepartners.
- **Dirigeren** Ardio bouwt een brug tussen alle betrokken partijen en draagt zorg voor uitvoering op de juiste tijd en de juiste plaats.
- **Implementeren** Ardio bouwt een brug tussen alle gekozen producten en draagt er zorg voor dat alle producten op de juiste manier gemonteerd en aangesloten worden zodat alles op een juiste manier communiceert.
- **Opleveren** Ardio zorgt ervoor dat alles als één geheel, correct werkend, opgeleverd kan worden.

De O van Ardio staat voor Opleveren, maar kan ook voor Onderhoud staan, na het opleveren van het project stopt Ardio niet, maar biedt aan de opdrachtgever een onderhoudscontract aan, waardoor deze aan de nieuwe EU norm EN16005 kan voldoen welke een regelmatig onderhoud van minimaal 1 keer per jaar voorschrijft.

Ardio ontnemt u alle zorgen, daarom geldt bij ons de slogan :

'Ardio ontzorgt'

Valor

Perfect, Technologisch, de top van het assortiment. Voor continu gebruik

De Valor is een krachtige aandrijving voor schuifdeuren die tot in de kleinste details ontwikkeld is om aan de strengste toepassingseisen te voldoen. Deze aandrijving staat aan de top van het marktaanbod door:

- Geavanceerde technieken.
- Elektromechanische onderdelen van de laatste generatie.
- Een innovatieve elektronische besturing EL20.
- Maximale geruisloosheid en soepelheid dankzij de trillingsvrije rail.

De Valor is met name geschikt voor zeer intensief tot continu gebruik, zoals bij toegangen van o.a. luchthavens, treinstations, winkels, winkelcentra, showrooms, kantoorgebouwen, zorginstellingen, hotels en restaurants.

De Valor biedt te mogelijkheid om het energieverbruik te optimaliseren dankzij de automatische afstelling van de sluitingstijd en de doorgangsopening op basis van doorgangsverkeer.
(vraag naar de mogelijkheden bij de vertegenwoordiger van Ardio)

Deze aandrijving is geschikt om aan de nieuwe EN16005 norm te voldoen.

Valor types:

| | | |
|---------|--------------------|---------------------|
| Valor L | 100 kg (1 vleugel) | 180 kg (2 vleugels) |
| Valor P | 120 kg (1 vleugel) | 220 kg (2 vleugels) |
| Valor N | 120 kg (1 vleugel) | 240 kg (2 vleugels) |



Technische specificaties

| | |
|----------------------------|--|
| Beschrijving | Automatisering voor schuifdeuren |
| Speciaal gebruik | Vluchtweg met breekbeslag Antipaniek met elastiek |
| Besturing van de slag | Encoder |
| Maximum draagvermogen | 100-120 kg (1 vleugel) 180-240 kg (2 vleugels) |
| Gebruiksklasse | 5 - zeer intensief 6 - continu |
| Intermittentie | S3 = 100% |
| Stroomvoorziening | 230 V~ / 50-60 Hz |
| Isolatieklasse | Klasse 1 |
| Stroomopname | 0,5 A |
| Max. openingsnelheid | 0,8 m/s (1 vleugel) / 1,6 m/s (2 vleugels) |
| Max. sluitingsnelheid | 0,8 m/s (1 vleugel) / 1,6 m/s (2 vleugels) |
| Noodontgrendeling | Met handgreep |
| Werkings temperatuur | -20°C / +55°C (-10°C / +50°C met batterijen) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Afmetingen van het product | 175 x 145 x L |
| Ingebouwde besturingskast | EL20 |

